



东莞昌昇塑胶原料有限公司

各国高温工程塑胶、特种塑胶、改性塑胶、通用塑胶片材

东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段107号1栋123室

网站: WWW.GLOBAL-STAR-LTD.COM 邮箱: JEFF@GLOBAL-STAR-LTD.COM

电话: 13559706010/076982932757 QQ: 6375106

## GS-3510 超耐磨不龟裂低温固化铁氟龙乳液

此款铁氟龙乳液是我司由意大利进口高性能铁氟龙乳液，有绕曲要求的硅胶橡胶产品表面涂层不龟裂。

此款为 5kg装 or 20kg装

特性：1.零下 20℃至 200℃

2.涂层表面比一般瓷砖还硬

3.耐酸碱腐蚀 耐油

4.产品可弯曲直角90度涂膜层不龟裂

5.涂层表面无法沾粘，涂层可达到镜面效果。

规格：1.半透明

2.比重：1.2

使用参考：1.A液:面漆、B液:底漆

2.喷涂、含浸方式使用

3.干燥条件：B液涂布一遍,烘烤2分钟

再A液涂布好后放置无尘室

烘烤温度 180-200℃，烘烤 30 分钟。

4.涂布厚度不要超过35 繆，超过后完全干燥时容易龟裂，有需求曲折物性的产品涂膜厚度不要超过10-15繆。

注意事项：版权仅归东莞昌昇塑胶原料有限公司所有

